



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUAÇÕES NA EMEIEF “LUIZ MÔNICO”, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA APÓS VISTORIA “*IN LOCO*” PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada uma placa de obras no padrão do IOPES com o logotipo da PMSRC;

Deverá ser instalado um container para almoxarifado bem como um banheiro químico;

Deverá ser retirada parte da balsa da cozinha e demolida a alvenaria sob a mesma;

Deverão ser retirados os alizares e marcos das portas danificados;

Deverá ser realizado reparos nas portas, incluindo retirada e recolocação, na coordenação, almoxarifado, cozinha, área de serviço, PNE feminino, sala multimídia, sala de aula 01, sala de aula 02, sala do pedagogo, sala de aula 03, biblioteca, W.C masculino e Wc feminino;

Deverá ser retirado o alambrado danificado da quadra;

Após o término da obra, a contratada deverá entregar a obra limpa.

2. PAREDES E PAINÉIS

Deverá ser confeccionado a alvenaria para substituição da balsa da cozinha.

3. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverão ser instalados os alizares e marcos das portas;

Deverá ser realizada a substituição da porta da sala da biblioteca.

4. ESQUADRIAS METÁLICAS

Deverá ser instalada janela de vidro na cozinha bem como a instalação de grade de ferro;

Deverá ser instalada porta de enrolar na bancada da cozinha;

Deverá ser instalada tela tipo mosquiteiro na cozinha, área de serviço e exaustores;

Deverá ser instalado portão de ferro para a proteção do padrão de energia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

5. VIDROS E ESPELHOS

Na balsa da cozinha, janela da sala de aula 01, sala de aula 04, sala de aula 05, WC feminino, WC masculino devero ser instalados vidros fantasia.

6. COBERTURA

Deverá ser feita uma limpeza no terreno e preparado um lastro de brita para a construção do abrigo da bomba de água bem como a instalação de mourão de concreto para proteção do mesmo.

7. REVESTIMENTO DE PAREDES

O revestimento da parede da cozinha será em chapisco com espessura de 5mm e com emboço no traço 1:0,5:6 com espessura de 20 mm. Em seguida, deverá ser revestida com azulejos cerâmicos na cor branca;

Ao redor dos marcos novos das portas deverão ser revestidos de reboco paulista.

8. APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

Deverá ser instalado grelha cromada no sanitário feminino, cozinha, refeitório, W.C servidores e sanitário dos alunos;

Deverá ser instalado assento plástico para o vaso sanitário da sala dos professores.

9. APARELHOS ELÉTRICOS

Deverá ser instalado interruptor de uma tecla no sanitário masculino.

10. PINTURA

Deverá ser emassado e pintado ao redor das paredes dos marcos de porta trocadas, conforme indicado em projeto. Os marcos e alizes também deverão ser pintados, bem como a porta a ser substituída na biblioteca;

Deverá ser pintada a balsa da cozinha, grade de ferro para o sanitário masculino e portão de ferro para a proteção do padrão. Essas esquadrias metálicas serão limpas de poeiras e óleos existentes.

11. DRENAGEM DO PÁTIO

Será feita a drenagem no pátio externo com uma superfície abaulada, a fim de contribuir para o escoamento das águas da drenagem existente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

12. MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA

Deverá ser realizada a troca da tela do alambrado da quadra coberta com tela fio 12, malha de 1", fixada em tubos de ferro galvanizado verticais e horizontais e em seguida as áreas soldadas deverão ser pintadas.

13. DEPÓSITO DE GÁS NA COZINHA

Deverá ser construído um depósito de gás em alvenaria na área externa.

14. TROCA DO SOMBRITE CAIXA DE AREIA

O sombrite da caixa de areia na área externa deverá ser substituído.

15. CERCAMENTO DO PADRÃO DE ENERGIA E POÇO

Para a proteção do padrão de energia e do poço, deverá ser feito uma cerca com mourão de concreto reto fixado em solo e com arame galvanizado, bem como a instalação de portão de ferro.

16. REPARO NO PORTÃO DE ACESSO À QUADRA

Deverá ser feito reparo no muro com o portão de acesso a quadra, com a retirada do reboco existente e em seguida revestidas de reboco novo.

Setor de Engenharia, 30 Outubro de 2020.

RAYAN SANTIAGO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA/ES 46103/D